

Calle 57 esq. 50 | Tel. Fax (02262) 52-4919 Email: ventas@formatnecochea.com.ar www.formatnecochea.com.ar Necochea | Buenos Aires | Argentina


# PLACAS DE CEMENTO

LAS PLACAS DE FIBRO CEMENTO SE USAN EN TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES NUEVAS, O REMODELACIONES TANTO EN EL INTERIOR COMO EL EXTERIOR.


- Fachadas
- Cielorrasos
- Entrepisos
- Aleros

- Paredes Exteriores
- Revestimientos

#### **DETALLE CONSTRUCTIVO**



# TIPOS DE BORDES Y TAMAÑOS



#### Tamaño: 1,20 x 2,40 Submódulos en 10 mm (1,20 x 1,20 y 0,60 x 0,60) Espesores: 6 mm - 8 mm - 10 mm -15 mm

# **PLACAS**

### LAS PLACAS DE CEMENTO PRESENTAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS



ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS



MÁXIMA ESTABILIDAD DIMENSIONAL



MÁS FLEXIBLE



SUPERFICIE HOMOGÉNEA E IMPERMEABLE



FÁCIL DE CORTAR



FÁCIL DE PINTAR



FÁCIL DE FIJAR

## Tecnología, Innovación y Diseño

- Facilidad para ampliar o reciclar viejos edificios.
- 6 Veces más liviano que el sistema tradicional.

